

# ROCKROLL PLUS

KARTA PRODUKTOWA

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Lekkie maty ze skalnej wełny do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych	
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012+A1:2015	
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1023-CPR-1208 P	
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Lekkie maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej, dostępne tylko w marketach budowlanych, przeznaczone do izolacji termicznej stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych, sufitów podwieszanych, podłóg na legarach.	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,039$ W/mK	
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P) $\leq 3$ kg/m <sup>2</sup>
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego	MU1 $\mu = 1$



długość	szerokość	grubość	Opór cieplny RD	ilość m <sup>2</sup> w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	[m <sup>2</sup> ]	[szt.]	[m <sup>2</sup> ]
2 x 2000	1000	100	2,50	4,00	35	140,00
3000	1000	150	3,75	3,00	35	105,00

Pakowanie: produkt dostarczany wyłącznie na palecie.

wersja : 09/2023